



fontanelle®

ANALISI ACQUA
CASSANO DELLE MURGE

RICHIEDI LA TUA
CARD**FONTANELLE**
sul sito acquadellefontanelle.it 

Rapporto di prova n°: **1700804-004**

Data Rapp. di prova: **30-ago-17**

Descrizione: **Campione rappresentativo di acqua potabile**

Richiesta: **Analisi completa per verifica limiti del D.Lgs 31/2001**

Accettazione: **1700804**

Data Arrivo Camp.: **08-ago-17**

Data Accettazione: **08-ago-17**

Data Inizio Prova: **08-ago-17**

Data Fine Prova: **18-ago-17**

Produttore: **LE FONTANELLE**

VIA FEDERICO II, 14
LOCOROTONDO
70010 BA

Tipo Prove: **Acqua potabile**

Luogo Prelievo: **da erogatore presso via Giordano, 6 Cassano delle Murge (BA)**

Prelevatore: **Prelevato dal Committente**

Verbale di prelievo: **AL/080817/R/03**

Spettabile:

TOP QUALITY SAS DI PETINO NICOLA & c

VIA FIL. CORRIDONI, 54

70010 LOCOROTONDO (BA)

Prova	U.M.	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.	Metodo
Concentrazione ioni idrogeno	upH (20°C)	7,7	6,5	9,5	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
* Odore	-	Incolore		Vedi Nota	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003
Nota Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale					
* Colore	-	Incolore		Vedi Nota	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003
Nota Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale					
* Sapore	-	Insapore		Vedi Nota	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003
Nota Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomali					
* Conduttività	µS/cm (20°C)	420		2500	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Cloruro	mg/l	30		250	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Fluoruro	mg/l	0,20		1,5	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Nitrato come NO3	mg/l	< 1		50	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Nitrito come NO2	mg/l	< 0,1		0,5	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Sommatoria (nitrati/50 + nitriti/0,5)	-	0,010		1	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solfato come SO4	mg/l	53		250	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Ammonio	mg/l	< 0,4		0,5	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003
Durezza totale	°F	12	15	50	APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003
Valori limite consigliati. Il limite inferiore vale per le acque sottoposte a trattamento di addolcimento o di dissalazione					
* Torbidità	NTU	< 0,1			ISS.BLA.030.rev00

(*) = Le prove così contrassegnate a fianco del parametro, non sono accreditate da Accredia. La fase di campionamento è esclusa dall'accreditamento.

► I parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite.

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione sottoposto a prova. Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio. I campioni, se non esauriti nel corso della prova, vengono conservati presso il Laboratorio per 4 settimane dall'emissione del rapporto di prova salvo diverse indicazioni. Rapporto di Prova valido a tutti gli effetti di Legge come da R.D.L. 842/28 art. 16.

Ambientale S.r.l. Sede Legale e Laboratorio: V.le Gran Bretagna, 9 - Z.I. 73100 Lecce - Tel. 0832.364238 - Fax 0832.1945289

C.F. e P.IVA 02041700747 - R.I. CCIAA Lecce n.02041700747 - REA CCIAA Lecce 260361

E.mail: infolecce@ambientalesrl.it - amministrazione@ambientalesrl.it

Segue Rapporto di prova n°:

1700804-004

Prova	U.M.	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.	Metodo
* Residuo Secco a 180°C	mg/l	290		1500	ISS.BFA.032.rev00
* Ossidabilità	mg O ₂ /l	< 0,5		5	ISS.BEB.027.rev00
* Carbonio organico totale (TOC)	mg/l	< 0,1		Vedi Nota	APAT CNR IRSA 5040 Man 29 2003
Nota Limiti: Senza Variazioni Anomale					
Alluminio	µg/l	1,9		200	EPA 6020 B 2014
Antimonio	µg/l	< 0,1		5	EPA 6020 B 2014
Arsenico	µg/l	8,0		10	EPA 6020 B 2014
Boro	mg/l	< 0,1		1	EPA 6020 B 2014
Cadmio	µg/l	< 0,1		5	EPA 6020 B 2014
Cromo	µg/l	< 1		50	EPA 6020 B 2014
Ferro	µg/l	< 1		200	EPA 6020 B 2014
Manganese	µg/l	2,0		50	EPA 6020 B 2014
Mercurio	µg/l	< 0,1			EPA 6020 B 2014
Nichel	µg/l	< 1		20	EPA 6020 B 2014
Piombo	µg/l	< 1		10	EPA 6020 B 2014
Rame	mg/l	< 0,1		1	EPA 6020 B 2014
Selenio	µg/l	< 1		10	EPA 6020 B 2014
Vanadio	µg/l	2,1		140	EPA 6020 B 2014
Sodio	mg/l	23		200	EPA 6020 B 2014
Calcio	mg/l	30			EPA 6020 B 2014
Magnesio	mg/l	12			EPA 6020 B 2014
Benzene	µg/l	< 0,1		1	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2005
1,2-dicloroetano	µg/l	< 0,1		3	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2005
Tricloroetilene	µg/l	< 0,1		1,5	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2005
Tetracloroetilene	µg/l	< 0,1		1,1	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2005
Sommatoria Tricloroetilene e tetracloroetilene	µg/l	< 0,2		10	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2005
Cloroformio	µg/l	0,10			EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2005
Bromoformio	µg/l	0,40			EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2005
Dibromoclorometano	µg/l	0,60			EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2005
Bromodichlorometano	µg/l	0,50			EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2005
Trihalometani - Totale	µg/l	1,6		30	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2005

(*) = Le prove così contrassegnate a fianco del parametro, non sono accreditate da Accredia. La fase di campionamento è esclusa dall'accertamento.

► I parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite.

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione sottoposto a prova. Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio. I campioni, se non esauriti nel corso della prova, vengono conservati presso il Laboratorio per 4 settimane dall'emissione del rapporto di prova salvo diverse indicazioni. Rapporto di Prova valido a tutti gli effetti di Legge come da R.D.L. 842/28 art. 16.



A garanzia dei nostri clienti e nel rispetto delle Normative Europee

AMBIENTALE s.r.l.



LAB N° 1262

Segue Rapporto di prova n°:

1700804-004

Prova	U.M.	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.	Metodo
Enterococchi	UFC/100ml	0		0	UNI EN ISO 7899-2:2003
Escherichia coli	UFC/100ml	0		0	UNI EN ISO 9308-1:2017
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/ml	250		Senza variazion i anomale	UNI EN ISO 6222:2001
Nota limite: Senza variazioni anomale					
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 ml	0		0	UNI EN ISO 9308-1:2017

Note ai Metodi

1) Nell'analisi di elementi in tracce i risultati non sono corretti per il recupero:

il recupero delle prove che utilizzano i Metodi EPA 8270D (SVOC), EPA 8260C, EPA 8082A, rientra nel range 70÷130%;

il recupero delle prove che utilizzano il Metodo EPA 6020 B rientra nel range 90÷110%;

2) Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio dell'upper bound;

N.R. = Non rilevabile; N.D. = Non determinabile

L'incertezza estesa è espressa indicandone il semi-intervallo preceduto dal simbolo $\pm$ mentre l'intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo $\pm$. L'incertezza estesa è calcolata con un fattore di copertura uguale a 2, per un livello di probabilità del 95% ed un numero di gradi di libertà maggiore o uguale a 10;

Se non diversamente specificato le dichiarazioni di conformità si riferiscono alle prove eseguite e si basano sul confronto del valore con i valori di riferimento senza considerare l'incertezza associata;

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' NON OGGETTO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA

Il campione in esame per quanto risulta dalle determinazioni eseguite è da ritenersi **conforme** ai valori limite stabiliti dall'Allegato I del D.Lgs 2 febbraio 2001, n.31.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Chim. Daniele Serafini

Ordine dei CHIMICI della Prov. ca di
Brindisi e Lecce n. 197



**RICHIEDI LA TUA
CARD FONTANELLE**

sul sito **acquadellefontanelle.it** 



TUTELA
dell'ambiente
acqua a Km 0



VALORIZZAZIONE
dell'acqua pubblica
microfiltrata



CONTENIMENTO
dei consumi
5cent / Litro

Grazie