



fontanelle®

ANALISI ACQUA
LOCOROTONDO

PIAZZA MITRANO

RICHIEDI LA TUA
CARD**FONTANELLE**

sul sito acquadellefontanelle.it 

Rapporto di prova n°: **1800595-004**

Data Rapp. di prova: 17-mag-18

Descrizione: **Acqua potabile**
 Richiesta: **Analisi acqua potabile (Allegato I del D.Lgs 2 febbraio 2001, n.31)**
 Accettazione: **1800595**
 Data Arrivo Camp.: **08-mag-18** Data Accettazione: **08-mag-18**
 Data Inizio Prova: **09-mag-18** Data Fine Prova: **16-mag-18**
 Produttore: **LE FONTANELLE**
 VIA FEDERICO II, 14
 LOCOROTONDO
 70010 BA
 Verbale di prelievo: **AL/080518/R/01**
 Luogo Prelievò: **da erogatore presso piazza Mitrano Locorotondo (BA)**
 Prelevatore: **Prelevato dal Committente**

Spettabile:
TOP QUALITY SAS DI PETINO NICOLA & C
 VIA FIL. CORRIDONI, 54
 70010 LOCOROTONDO (BA)

Prova	U.M	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.	Metodo
Concentrazione Ioni idrogeno	upH (20°C)	8,1	6,5	9,5	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
* Odore	-	Inodore		Vedi Nota	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003
Nota Limite : Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale					
* Colore	-	Incolore		Vedi Nota	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003
Nota Limite : Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale					
Sapore	-	Insapore		Vedi Nota	UNI EN 1622:2006 Annex C
Nota Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale					
Conduttività	µS/cm (20°C)	380		2500	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Cloruro	mg/l	18		250	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Fluoruro	mg/l	0,20		1,5	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Nitrato come NO ₃	mg/l	1,3		50	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Nitrito come NO ₂	mg/l	< 0,1		0,5	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Sommatoria (nitrati/50 + nitriti/0,5)	-	0,030		1	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solfato come SO ₄	mg/l	45		250	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Ammonio	mg/l	< 0,4		0,5	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003
Durezza totale	*F	16	15	50	APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003

Valori limite consigliati. Il limite inferiore vale per le acque sottoposte a trattamento di addolcimento o di dissalazione

(*)= Prova non accreditata da ACCREDIA. La fase di campionamento è esclusa dall'accREDITAMENTO.

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione sottoposto a prova. Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del Laboratorio. I risultati sono validi dal momento della prova, vengono conservati presso il laboratorio per 4 settimane dall'emissione del rapporto di prova salvo diversa indicazione.



A garanzia dei nostri clienti e nel rispetto delle Normative Europee



LAR N° 1262

Segue Rapporto di prova n°: **1800595-004**

Prova	U.M.	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.	Metodo
Torbidità	NTU	< 0,1		Vedi nota	ISS.BLA.030.rev00
Nota Limite : Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale					
* Residuo Secco a 180°C	mg/l	290		1500	ISS.BFA.032.rev00
* Carbonio organico totale (TOC)	mg/l	< 0,1		Vedi Nota	APAT CNR IRSA 5040 Man 29 2003
Nota Limite: Senza Variazioni Anomale					
Alluminio	µg/l	< 1		200	EPA 6020 B 2014
Antimonio	µg/l	< 0,1		5	EPA 6020 B 2014
Arsenico	µg/l	< 1		10	EPA 6020 B 2014
Boro	mg/l	< 0,1		1	EPA 6020 B 2014
Cadmio	µg/l	< 0,1		5	EPA 6020 B 2014
Cromo	µg/l	< 1		50	EPA 6020 B 2014
Ferro	µg/l	< 1		200	EPA 6020 B 2014
Manganese	µg/l	< 1		50	EPA 6020 B 2014
Mercurio	µg/l	< 0,1			EPA 6020 B 2014
Nichel	µg/l	< 1		20	EPA 6020 B 2014
Piombo	µg/l	< 1		10	EPA 6020 B 2014
Rame	mg/l	< 0,1		1	EPA 6020 B 2014
Selenio	µg/l	< 1		10	EPA 6020 B 2014
Vanadio	µg/l	< 1		140	EPA 6020 B 2014
Sodio	mg/l	25		200	EPA 6020 B 2014
Calcio	mg/l	39			EPA 6020 B 2014
Magnesio	mg/l	14			EPA 6020 B 2014
Benzene	µg/l	< 0,1		1	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006
1,2-dicloroetano	µg/l	< 0,1		3	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006
Tricloroetilene	µg/l	< 0,1		1,5	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006
Tetracloroetilene	µg/l	< 0,1		1,1	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006
Sommatoria Tricloroetilene e tetracloroetilene	µg/l	< 0,2		10	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006
Cloroformio	µg/l	< 0,1			EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006

(*)= Prova non accreditata da ACCREDIA. La fase di campionamento è esclusa dall'accREDITAMENTO.

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione sottoposto a prova. Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta dal ns. Laboratorio, i campioni, se non esauriti nel corso della prova, vengono conservati presso il Laboratorio per 4 settimane dall'emissione del rapporto di prova salvo diverse indicazioni. Rapporto di Prova valido a tutti gli effetti di Legge come da R.D.L. 842/28 art. 15. Le prove, riportate nel presente Rapporto di Prova, se non diversamente specificato, sono state eseguite presso Ambientale S.r.l., sede di Lecce (LE).

Pagina 2/3

A garanzia dei nostri clienti e nel rispetto delle Normative Europee

AMBIENTALE s.r.l.

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
Dott. Daniele SERAFINI



LAB N° 1262

Segue Rapporto di prova n°: **1800595-004**

Prova	U.M.	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.	Metodo
Bromoformio	µg/l	5,7			EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006
Dibromoclorometano	µg/l	1,1			EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006
Bromodichlorometano	µg/l	0,41			EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006
Trialometani - Totale	µg/l	7,21		30	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006
Enterococchi	UFC/100ml	0		0	UNI EN ISO 7899-2:2003
Escherichia coli	UFC/100ml	0		0	UNI EN ISO 9308 1:2017
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/ml	61		Vedi Nota	UNI EN ISO 6222:2001
<i>Nota limite - Senza variazioni anomale</i>					
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 ml	0		0	UNI EN ISO 9308-1:2017

Note ai Metodi

- 1) Nell'analisi di elementi in tracce i risultati non sono corretti per il recupero;
il recupero delle prove che utilizzano i Metodi EPA 8270D (SVOC), EPA 8260C, EPA 8082A, rientra nel range 70÷130% ;
il recupero delle prove che utilizzano il Metodo EPA 6020 B rientra nel range 90÷110% ;
- 2) Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio dell'upper bound;

N.R. = Non rilevabile ; N.D. = Non determinabile

L'incertezza estesa è espressa indicandone il semi-intervallo preceduto dal simbolo ± mentre l'intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ±. L'incertezza estesa è calcolata con un fattore di copertura uguale a 2, per un livello di probabilità del 95% ed un numero di gradi di libertà maggiore o uguale a 10;

Se non diversamente specificato le dichiarazioni di conformità si riferiscono alle prove eseguite e si basano sul confronto del valore con i valori di riferimento senza considerare l'incertezza associata;

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' NON OGGETTO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA

Il campione in esame per quanto risulta dalle determinazioni eseguite è da ritenersi **conforme** ai valori limite stabiliti dall'Allegato I del D.Lgs 2 febbraio 2001, n.31.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Chim. Daniele Serafini

Ordine dei CHIMICI della Prov. ce di
Basilicata e Lecce n° 191

A garanzia dei nostri clienti e nel rispetto delle Normative Europee



fontanelle®

ANALISI ACQUA
LOCOROTONDO

VIA FEDERICO II

RICHIEDI LA TUA
CARD**FONTANELLE**
sul sito acquadellefontanelle.it 



LAB N° 1262

Rapporto di prova n°:	1800595-003	
Data Rapp. di prova:	17-mag-18	
Descrizione:	Acqua potabile	Spettabile:
Richiesta:	Analisi acqua potabile (Allegato I del D.Lgs 2 febbraio 2001, n.31)	TOP QUALITY SAS DI PETINO NICOLA & C
Accettazione:	1800595	VIA FIL. CORRIDONI, 54
Data Arrivo Camp.:	08-mag-18	Data Accettazione:
Data Inizio Prova:	09-mag-18	Data Fine Prova:
Produttore:	LE FONTANELLE VIA FEDERICO II, 14 LOCOROTONDO 70010 BA	70010 LOCOROTONDO (BA)
Verbale di prelievo:	AL/080518/R/01	
Luogo Prelievò:	da erogatore presso via Federico II, 14 Locorotondo (BA)	
Prelevatore:	Prelevato dal Committente	

Prova	U.M	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.	Metodo
Concentrazione Ioni idrogeno	upH (20°C)	7,9	6,5	9,5	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
* Odore	-	Inodore		Vedi Nota	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003
Nota Limite : Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale					
* Colore	-	Incolore		Vedi Nota	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003
Nota Limite : Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale					
Sapore	-	Insapore		Vedi Nota	UNI EN 1622:2006 Annex C
Nota Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale					
Conduttività	µS/cm (20°C)	330		2500	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Cloruro	mg/l	8,8		250	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Fluoruro	mg/l	0,10		1,5	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Nitrato come NO3	mg/l	2,7		50	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Nitrito come NO2	mg/l	< 0,1		0,5	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Sommatoria (nitrati/50 + nitriti/0,5)	-	0,050		1	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

A garanzia dei nostri clienti e nel rispetto delle Normative Europee

Segue Rapporto di prova n°:		1800595-003		LAB N° 1202	
Prova	U.M	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.	Metodo
Torbidità	NTU	< 0,1		Vedi nota	ISS.BLA.030.rev00
Nota Limite : Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale					
* Residuo Secco a 180°C	mg/l	250		1500	ISS.BFA.032.rev00
* Carbonio organico totale (TOC)	mg/l	< 0,1		Vedi Nota	APAT CNR IRSA S040 Man 29 2003
Nota Limite: Senza Variazioni Anomale					
Alluminio	µg/l	< 1		200	EPA 6020 B 2014
Antimonio	µg/l	< 0,1		5	EPA 6020 B 2014
Arsenico	µg/l	< 1		10	EPA 6020 B 2014
Boro	mg/l	< 0,1		1	EPA 6020 B 2014
Cadmio	µg/l	< 0,1		5	EPA 6020 B 2014
Cromo	µg/l	< 1		50	EPA 6020 B 2014
Ferro	µg/l	< 1		200	EPA 6020 B 2014
Manganese	µg/l	< 1		50	EPA 6020 B 2014
Mercurio	µg/l	< 0,1			EPA 6020 B 2014
Nichel	µg/l	< 1		20	EPA 6020 B 2014
Piombo	µg/l	< 1		10	EPA 6020 B 2014
Rame	mg/l	< 0,1		1	EPA 6020 B 2014
Selenio	µg/l	< 1		10	EPA 6020 B 2014
Vanadio	µg/l	< 1		140	EPA 6020 B 2014
Sodio	mg/l	17		200	EPA 6020 B 2014
Calcio	mg/l	44			EPA 6020 B 2014
Magnesio	mg/l	7,2			EPA 6020 B 2014
Benzene	µg/l	< 0,1		1	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006
1,2-dicloroetano	µg/l	< 0,1		3	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006
Tricloroetilene	µg/l	< 0,1		1,5	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006
Tetracloroetilene	µg/l	< 0,1		1,1	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006
Sommatoria Tricloroetilene e tetracloroetilene	µg/l	< 0,2		10	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006
Cloroformio	µg/l	< 0,1			EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006

(*)= Prova non accreditata da ACCREDIA. La fase di campionamento è esclusa dall'accREDITAMENTO.

► I parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite.
I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione sottoposto a prova. Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio. I campioni, se non esauriti nel corso della prova, vengono conservati presso il Laboratorio per 4 settimane dall'emissione del rapporto di prova salvo diverse indicazioni. Rapporto di Prova valido a tutti gli effetti di Legge come da R.D.L. 842/28 art. 15. Le prove, riportate nel presente Rapporto di Prova, se non diversamente specificato, sono state eseguite presso Ambientale S.r.l., sede di Lecce (LE).

Pagina 2/2

Ambientale S.r.l.
Sede Legale e Laboratorio:
V.le Gran Broletto, 9 - Z.I. 73100 Lecce
C.F. / R.L. / R.I. CCIAA Lecce 02041700747 - REA CCIAA Lecce 260361
Tel. 0832.364238 - Fax 0832.1945289 - E-mail: info@ambiente.it

Sede operativa Centro Italia
Strada Bassino, 10 Loc. San Martino
66100 Chieti Scalo
Tel.: +39 0871 563468-78
E.mail: info@ambiente.it

A garanzia dei nostri clienti e nel rispetto delle Normative Europee



LAB N° 1262

Segue Rapporto di prova n°:

1800595-003

Prova	U.M	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.	Metodo
Bromofornio	µg/l	< 0,1			EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006
Dibromoclorometano	µg/l	0,34			EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006
Bromodichlorometano	µg/l	0,68			EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006
Trihalometani - Totale	µg/l	1,1		30	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006
Enterococchi	UFC/100ml	0		0	UNI EN ISO 7899-2:2003
Escherichia coli	UFC/100ml	0		0	UNI EN ISO 9308-1:2017
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/ml	45		Vedi Nota	UNI EN ISO 6222:2001
<i>Nota limite: Senza variazioni anomale</i>					
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 ml	0		0	UNI EN ISO 9308-1:2017

Note ai Metodi

- 1) Nell'analisi di elementi in tracce i risultati non sono corretti per il recupero;
 il recupero delle prove che utilizzano i Metodi EPA 8270D (SVOC), EPA 8260C, EPA 8082A, rientra nel range 70÷130%;
 il recupero delle prove che utilizzano il Metodo EPA 6020 B rientra nel range 90÷110%;
 2) Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio dell'upper bound;

N.R. = Non rilevabile; N.D.=Non determinabile

L'incertezza estesa è espressa indicandone il semi-intervallo preceduto dal simbolo ± mentre l'intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciar inferiori e superiori separati dal simbolo ±. L'incertezza estesa è calcolata con un fattore di copertura uguale a 2, per un livello di probabilità del 95% ed un numero di gradi di libertà maggiore o uguale a 10;

Se non diversamente specificato le dichiarazioni di conformità si riferiscono alle prove eseguite e si basano sul confronto del valore con i valori di riferimento senza considerare l'incertezza associata;

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' NON OGGETTO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA

Il campione in esame per quanto risulta dalle determinazioni eseguite è da ritenersi **conforme** ai valori limite stabiliti dall'Allegato I del D.Lgs 2 febbraio 2001, n.31.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Chim. Daniele Serafini
 Ordine dei CHIMICI della Provincia di
 Brindisi e Lecce n° 191



(*)= Prova non accreditata da ACCREDIA. La fase di campionamento è esclusa dall'accREDITAMENTO.

► I parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite.

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione sottoposto a prova. Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio. I campioni, se non esauriti nel corso della prova, vengono conservati presso il Laboratorio per 4 settimane dall'emissione del rapporto di prova salvo diverse indicazioni. Rapporto di Prova valido a tutti gli effetti di Legge come da R.D.L. 842/78 art. 16. Le prove, riportate nel presente Rapporto di Prova, se non diversamente specificato, sono state

A garanzia dei nostri clienti e nel rispetto delle Normative Europee

RICHIEDI LA TUA CARD **FONTANELLE**

sul sito acquadellefontanelle.it 



TUTELA
dell'ambiente
acqua a Km 0



VALORIZZAZIONE
dell'acqua pubblica
microfiltrata



CONTENIMENTO
dei consumi
5cent / Litro

Grazie